

FÜR DAS MODELL:

VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 2017)

Aufzugsanleitung

Doppelbeifahrersitzbank

1

1. Alle Kopfstützen entfernen (Fahrsitz und Bank)
2. Die beiden Sitzflächen der Bank hochklappen (siehe Bild 1)



2

1. Die zwei Sitzteilschoner über die einzelnen Sitzflächen ziehen. Darauf ist zu achten, dass die Gummiexpander wie in Bild 2 angebracht sind (**Wichtig: Die Sitzteilschoner sind mit Innensitz und Außensitz markiert**)
2. Anschließend die Lasche zum Hochziehen der Sitzflächen wieder hervorholen



FÜR DAS MODELL:

VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 2017)

Aufzugsanleitung

Doppelbeifahrersitzbank

3

1. Den **Gummiexpander des Schonbezuges** für die Rückenlehne des Außensitzes öffnen, unter dem Sicherheitsgurt herführen und wieder schließen
2. **Nun den Schonbezug** über die Lehne stülpen und den seitlichen Klettverschluss verschließen (siehe Bild 3)



4

1. Den **Schonbezug für die Rückenlehne** des Innensitzes inkl. Gummiexpander über die Lehne stülpen. Darauf achten, dass die Öffnung der Sitzverriegelung freiliegt
2. **Anschließend beide Schonzüge** im unteren Teil mit Hilfe der Gummiexpander am Sitzgestänge befestigen (siehe Bild 4)



FÜR DAS MODELL:

VOLKSWAGEN CRAFTER (AB 2017)

Aufzugsanleitung

Doppelbeifahrersitzbank

5

1. Zum **Schluss** die unteren eEcken der Schonbezüge um die Polster-ecken ziehen
2. **Sitzflächen** wieder runterklappen, Kopfstützen wieder einführen
3. **Beim Fahrersitz** ist der Stoff, des Schonbezuges, hinter die Kunststoffverkleidung zu führen (siehe Bild 5)



6

Nach erfolgreichem Aufziehen der Sitzschonbezüge sollte Ihr Innenraum so aussehen:

