

FÜR DAS MODELL:

FORD CUSTOM

Aufzugsanleitung Dreiersitzbank

1

1. Alle drei Kopfstützen entfernen
2. Schonbezug für die Zweierbank und den Einzelsitz (Einzelbezug) über die Lehnen stülpen und wie auf Bild 2 mit dem seitlichen Klett fixieren



2

1. Nun wie auf Bild 3 die mittig angebrachten Gummilaschen durch die Sitzfuge aller drei Sitze führen und wie auf Bild 4 am oberen Teil der Lehne ankletten



FÜR DAS MODELL:

FORD CUSTOM

Aufzugsanleitung Dreiersitzbank

3

1. Beide Gummilaschen in der Mitte der Zweiersitzbank (Bild 5) nach hinten um die Lehnenaufnahme führen und zusammenkletten
2. Nun die Sitzflächenbezüge über die Sitzflächen der Zweiersitzbank und des Einzelsitzes stülpen und ausrichten



4

1. Alle drei Kopfstützen wieder durch die vorhandenen Löcher im Lehrenteil einsetzen
2. Zum Schluss ist darauf zu achten, dass die Lehnenbezüge aller 3 Sitze im unteren Bereich links und rechts, wie auf Bild 6 und 7 zu sehen, über die Flanken geführt werden. (Das Abziehen der Bezüge erfolgt in umgekehrter Reihenfolge)

